

PONTET SUPPORT D'ONDE

. Plastique



	X1		X5	
ONDE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
18mm	100	480799	20	515208
51mm	100	480800	20	515209

Sous une onde de toiture

WWW.NORAIL.FR



Commandez nos produits
en ligne

PLAQUETTE

POUR TOITURE EN FIBRE CIMENT

. Acier galvanisé - 40x40mm - épaisseur 8/10°



	X1		X3		X5	
Ø TROU	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
8,5	100	417395	40	530905	20	530904

Fixation en profils d'ondes

RONDELLE NÉO-ÉLASTO

DIAMÈTRE 25MM - ÉPAISSEUR 3MM

. Néoprène



	X1		X3		X5	
Ø TROU	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
7	100	417396	50	530903	20	530902

RONDELLE CONIQUE D'ÉTANCHÉITÉ

AVEC JOINT EPDM

. Acier galvanisé



	X1		X5	
ONDE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6,3	100	484095	50	471899

Fixation en creux d'onde



Garantie une bonne étanchéité.
EPDM : excellente résistance au froid,
aux acides et aux solvants.

RONDELLE OVALE

DIAMÈTRE 40x28MM - ÉPAISSEUR 10/10

. Aluminium



	X1		X3		X5	
Ø TROU	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6,5	100	476546	30	533074	5	533075
8,5	100	485706	30	471900	5	532150

Pour maintien et étanchéité
des tôles ondulées



Garantie une bonne étanchéité en
sommet d'onde.