

RONDELLE CARROSSIER

. Acier zingué - NFE 25-513



			 X1		 X1		 X3		 X5	
Ø INT.	Ø EXT.	ÉPAIS.	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
4	25	1.5	100	414004	100	474946	100	415371	50	416520
5	25	1.5	100	414005	100	474947	100	415372	50	416521
6	25	1.5	100	414006	100	474948	100	415373	50	416522
6	30	1.5	100	414007	100	474949	100	415374	50	416523
7	30	1.5	100	414008	100	474950	100	415375	50	416524
8	30	1.5	100	414009	100	474951	100	415376	50	416525
10	30	1.5	100	414010	50	474952	50	415377	25	416526
12	40	2	100	414011	50	474953	50	415378	25	416527
14	45	2.5	100	476535	25	476537	25	476539	10	476541
16	50	3	100	476536	25	476538	25	476540	10	476542
18	55	3	100	479480	20	479748			10	479482
20	60	3	100	479481	20	479749			10	479483

RONDELLE ÉVENTAIL

. Acier zingué - DIN 6798



			 X1		 X3		 X5	
Ø INT.	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
3	200	410590			38	530625		
4	200	410591	200	415366	36	530626		
5	200	410592	200	415367	30	530627		
6	200	410593	200	415368	20	530628		
8	200	410594	100	415369	15	530629		
10	200	410595	100	415370	10	530630		
12	200	478447			10	533137		
14	250	430596			10	533172		
16	250	430597			10	533173		
18	250	430598			6	533174		
20	50	430599			6	533175		

RECHERCHE PRODUIT :



Voir l'index p 10



Spire de ressort : repousse par effet de ressort et empêche le devissage.
Extrémité bisautée : bloque l'écrou.

RONDELLE CONTACT

. Acier zingué - NFE 25511



			 X1		 X5	
Ø INT.	Ø EXT.	ÉPAIS.	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6	14	1.3	200	486765	20	531540
8	18	1.4	200	486767	15	531542
10	22	1.6	100	486768	10	531543
12	27	1.8	100	486769	6	531544



Cône : réagit comme un ressort de grande raideur.
Stries : limite le desserrage.



Doit être montée partie concave côté pièce à serrer.

RONDELLE GROWER

. Acier zingué - NFE 25515



				 X1		 X1		 X5	
POUR VIS DE Ø	Ø INT.	Ø EXT.	SECTION	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6	7	10	1.5 x 1.5	200	478445	200	430577	25	533135
8	9	13,5	2.2 x 2.2	200	478446	200	430578	25	533136
10	10,5	16,5	3 x 3	200	489977	100	430579	25	532231
12	13,5	20	3.5 x 3.5	200	489978	50	430580	25	532232
14	15	23	4 x 4	100	489979	50	430581	25	532233
16	17	25	4 x 4	100	489980	25	430582	25	532234
18	19	29	5 x 5	100	489981	25	430583	25	532235
20	21	31	5 x 5	100	489982	25	430584	25	532236
22	23	33	5 x 5	100	430600	25	430623	12	533183
24	25	37	6 x 6	50	430601	25	430624	12	533184



Spire de ressort : repousse par effet de ressort et empêche le devissage.
Extrémité biseautée : bloque l'écrou.