

CHEVILLE LAITON

POUR MATÉRIAUX PLEINS




VIS	Ø CHEVILLE	X1		X1		X1		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
M5	6	200	471829					4	540406
M6	8	200	471831	100	478263	100	478221	4	540408
M8	10	100	471832					4	540409
M10	12	100	471833					4	540410
M12	15	50	471834						



Laiton : résiste à la corrosion
Petite longueur : profondeur d'ancrage réduite
S'utilise en extérieur et milieu humide

Ø PERÇAGE = Ø CHEVILLE	VIS	LONGUEUR DE CHEVILLE	PROFONDEUR DE PERÇAGE MINI	ÉPAISSEUR MINI DU SUPPORT
6	M5	21	22	30
8	M6	23	28	35
10	M8	29	33	40
12	M10	34	40	45
15	M12	39	45	50

MONTAGE



GOUJON D'ANCRAGE


. Acier zingué

POUR MATÉRIAUX PLEINS



TAILLE	X1		X1		X1		X5	
	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6x40	200	478126	100	478132	100	478229	50	478138
6x50	200	478127	100	478133	100	478230	50	478139
8x65	100	419953	50	477449	50	478231	20	480001
8x95	100	419954	50	477450	25	478232	20	480002
8x105	50	419955	50	477451	25	478233	20	480003
10x65	100	478128	50	478134	25	478234	20	478140
10x80	50	419956	50	477452	25	478235	10	480004
10x95	50	419957	20	477453	20	478236	10	480005
10x115	50	478129	20	478135	20	478237	10	478141
12x80	50	478130	20	478136	20	478238	10	478142
12x100	50	419958	20	477454	20	478239	10	480006
12x135	50	478131	15	478137	15	478406	10	478143

MONTAGE



Ø DU GOUJON = Ø PERÇAGE	LONGUEUR GOUJON	LONGUEUR FILETAGE	ÉPAISSEUR MAX DE LA PIÈCE À FIXER
6	40	12	2
6	50	17	2
8	65	32	5
8	95	41	20
8	105	66	40
10	65	21	5

Ø DU GOUJON = Ø PERÇAGE	LONGUEUR GOUJON	LONGUEUR FILETAGE	ÉPAISSEUR MAX DE LA PIÈCE À FIXER
10	80	34	5
10	95	54	10
10	115	54	40
12	80	28	5
12	100	50	20
12	135	68	50